



# AT-PEQ30

## PRÉAMPLIFICATEUR PHONO AVEC ENTRÉES MM ET MC



### Présentation

Le préamplificateur phono **AT-PEQ30** est spécifiquement conçu pour améliorer une platine tourne-disque avec ampli phono intégré ou pour en ajouter un. Il est compatible avec les platines tourne-disque utilisant des cellules VM (double aimant), MM (aimant mobile) et MC (bobine mobile). Le **PEQ30** bénéficie des années d'expertise analogique d'Audio-Technica et incorpore des composants de la plus haute qualité dans un design optimisé, résultant en un bruit faible et une distorsion minimale.

### Caractéristiques

- Le choix entre entrée MM et MC avec gain et impédance fixes permet la compatibilité avec un large choix de cellules à aimant mobile ou à bobine mobile.
- Des entrées FET haute qualité garantissent un faible bruit lorsque le matériel est utilisé avec un circuit de préampli phono de type feedback négatif.
- Des composants de précision fournissent une excellente réponse RIAA pour les meilleures performances de sa catégorie
- Le boîtier entièrement métallique garantit une très bonne isolation contre les interférences radio et électroniques
- La façade usinée en aluminium et les connecteurs d'entrée/sortie RCA plaqués or sont quelques exemples des matériaux de première classe utilisés

**Prix public indicatif: 239,00€ T.T.C**



Caractéristiques :	Type MM	Type MC
Impédance	47 kohms	120 ohms
Sensibilité d'Entrée	4,5 mV	0,28 mV
Puissance Nominale	250 mV	250 mV
Gain	35 dB	59 dB
Rapport Signal/Bruit	100 dB	74 dB
Déviations RIAA (de 20 à 20 000 Hz)	± 0,5 dB	± 0,5 dB
Alimentation	DC 15 V, 1,2 A	
Consommation	2,5 W	
Dimensions (protubérances non comprises)	47 mm x 197,5 mm x 125,5 mm (H x L x P)	
Poids	Environ 890 g	
Accessoires	Adaptateur AC	

*Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.*

